



# FR-1370AL/L

## Kontinualna varilica

Industrijska kontinualna varilica za velike kese i džakove.



Vrsta ambalaže  
**LDPE, PE, PP**



Smer varenja  
**Zdesna na levo**



Max. težina paketa  
**20kg**



FR-1370AL/L vertikalna kontinualna varilica je dizajnirana za pakovanje težih džakova, težine do 20kg. Opremljen je širokim konvejerom na koji se uspravno postavlja vreća maksimalne visine do 900 mm odnosno minimalne visine do 450mm.

## Primena

- Pakovanje koštunjavog voća
- Pakovanje povrća
- Pakovanje proizvoda/ambalaže sa tečnosti
- Pakovanje praškastih proizvoda
- Pakovanje hrane za kućne ljubimce

Preporučena maksimalna težina po jednom paketu je do 20kg težine pri čemu je maksimalna nosivost konvejera do 60 kg.

# FR-1370AL/L

## Industrijska kontinualna varilica



Smer kretanja odnosno postavljanja vreće je zdesna na levo. Brzina konvejera je konstantna ( 8 m/min ) dok se temperatura podešava putem kontrolnog panela i vođena je digitalnom kontrolom. Pošto sam varni mehanizam koristi 4 bloka grejača, ova varilica može da radi i sa priličnodebelim i prašnjavim vrećama. Ukoliko je potrebno, moguće je utisnuti datum ili serijski broj proizvoda na sam var.

Varilica FR-1370AL/L	
Napon	220V/50Hz
Snaga varenja	4x300W
Tip štampanja na varu	Utiskivanje
Snaga motora	750 W
Maksimalno opterećenje konvejera / paketu	≤20 kg
Ukupno maksimalno opterećenje konvejera	≤60 kg
Širina vara	10 mm
Rastojanje od konvejera do centra varenja	300 - 900mm
Brzina konvejera	8 m/min
Dimenzije varilice (D x Š x V)	2565x720x1670 mm
Temperaturni opseg	0 – 300°C
Težina	250 kg

- Veoma jednostavno podešavanje visine između konvejera i varne trake/letve
- Jednostavno rukovanje uz minimalnu obuku zaposlenih za rad
- Brzo vreme zagrevanje varilice kako bi bila spremna za rad
- Vertikalna konfiguracija pakovanja omogućava pakovanje paketa sa tečnosti
- Smer varenja sa desno na levo (opciono: sa leva na desno)