



FR-770 II

Stona varilica

Vertikalna kontinualna varilica



Vrsta ambalaže
LDPE, PE, PP



Smer varenja
Sleva na desno



Max. težina paketa
3kg



Univerzalna digitalno vođena kontinualna varilica sa konvejerom za pakovanje tečnih, čvrstih, zrnastih, praškastih i sličnih proizvoda.

Primena

- Pakovanje začina
- Pakovanje testenine
- Pakovanje tečnih proizvoda
- Pakovanje keksa, čokolade i drugih konditorskih proizvoda
- Pakovanje prezle, pirinča i drugih sličnih zrnastih proizvoda

Varilica poseduje datumar koji utiskuje podatke na var koji je postojan i širine 10mm tako da je značajno otežano otvaranje ambalaže koje moguće samo cepanjem.

FR-770 II

Stona kontinualna varilica



Vertikalna kontinualna varilica FR-770 II je mašina industrijske klase namenjena za kontinuirano lagano lepljenje industrijskih kesa. Namenjena je za pakovanje različitih vrsta proizvoda u ambalaži od polietilena (PE), polipropilena (PP) kao i papirnoj ambalaži koja je sa unutrašnje strane obložena materijalom sposobnim da se lepi na visokim temperaturama.

Varilica FR-770 II	
Spoljašnje dimenzije (mm) (DxŠxV)	840x380x320
Širina vara (mm)	10
Napon (V/Hz)	AC 220/50 110/60
Snaga motora (W)	50
Snaga varenja (W)	300x2
Brzina pokretne trake (varenja) (m/min)	0-16
Temperaturni opseg (°C)	0-300
Tip štampanja datuma	Utiskivanje na varu
Dimenzije konvejera (DxŠ)	840x180
Maksimalno opterećenje konvejera po paketu (kg)	≤ 1
Maksimalno opterećenje konvejera	≤ 3
Težina (kg)	23