




# FRB-770 II

## Stona varilica

Vertikalna kontinualna varilica



Vrsta ambalaže  
**LDPE, PE, PP**



Smer varenja  
**Zdesna na levo**



Max. težina paketa  
**3kg**



Kontinualna varilica FRB-770 II je idealna za pakovanje manjih paketa koji sadrže proizvode kao što su kafa, pirinač, lešnici i slični proizvodi.

## Primena

- Za pakovanje namirnica u restoranima i ugostiteljskim objektima
- Za pakovanje u specijalizovanim prodavnicama i prodavnicama široke potrošnje
- Za vakumiranje mesa u mesarama i klanicama
- Za pakovanje pri proizvodnji prehrambenih i ne prehrambenih proizvoda
- Vakumiranje novca, dokumenata i drugih hartija od vrednosti

Preporučen, maksimalni kapacitet paketa je do 1kg težine sa po max 3 paketa na konvejeru. Proizvod se postavlja vertikalno na konvejer gde gornji deo proizvoda prolazi kroz grejače.

# FRB-770 II

## Vertikalna kontinualan varilica



Brzina konvejera se podešava putem točkića a u praksi se pokazalo da je moguće upakovati i do 24 paketa u jednoj minuti. Maksimalna temperatura od oko 300°C garantuje da može da radi i sa ambalažom nešto veće debljine (mikronaže).

### Varilica FRB-770 II

Spoljašnje dimenzije (mm) (DxŠxV)	844x380x570
Širina vara (mm)	10
Napon (V/Hz)	AC 220/50
Snaga motora (W)	50
Snaga varenja (W)	300x2
Brzina pokretne trake (varenja) (m/min)	0-16
Temperaturni opseg (oC)	0-300
Tip štampanja datuma	Utiskivanje na varu
Brzina konvejera (m/min)	0 - 24
Maksimalno opterećenje konvejera po paketu (kg)	≤ 1
Maksimalno opterećenje konvejera	≤ 3
Težina (kg)	32

- Precizna digitalna kontrola temperature uz lako precizno podešavanje
- Motorizovani kaišni konvejer
- Smer kretanja konvejera zdesna na levo