




# FRM-810 II

## Stona varilica

Vertikalna kontinualna varilica



Vrsta ambalaže  
**LDPE, PE, PP**



Smer varenja  
**Sleva na desno**



Max. težina paketa  
**3kg**



Kontinualna varilica FRM-810 II je idealna za vertikalno pakovanje manjih paketa koji sadrže proizvode kao što su kafa, pirinač, lešnici i slični proizvodi.

## Primena

- Pakovanje kafe
- Pakovanje začina
- Pakovanje testenine
- Pakovanje keksa, čokolade i drugih konditorskih proizvoda
- Pakovanje prezle, pirinča i drugih sličnih zrnastih proizvoda

Na varilici je moguće podešavati visinu pa je tako moguć rad sa ambalažom odnosno paketima od 15cm do 30cm visine. Preporučen, kapacitet po paketu je do 1kg dok je maksimalna nosivost konvejera do 3 kg težine.

# FRM-810 II

## Vertikalna kontinualan varilica



Proizvod se postavlja vertikalno na konvejer gde gornji deo proizvoda prolazi kroz grejače. Brzina konvejera se podešava putem točkića. U zavisnosti od brzine radnika odnosno brzine postavljanja paketa, moguće je upakovati i do 24 paketa u minuti. Maksimalna temperatura od oko 300°C garantuje rad sa ambalažom nešto veće debljine (mikronaže) uz savršeno zatvaranje paketa.

### Varilica FRM-810 II

Spoljašnje dimenzije (mm) (DxŠxV)	844x380x570
Širina vara (mm)	10
Napon (V/Hz)	AC 220/50
Snaga motora (W)	50
Snaga varenja (W)	300x2
Brzina pokretne trake (varenja) (m/min)	0-16
Temperaturni opseg (°C)	0-300
Tip štampanja datuma	Utiskivanje na varu
Brzina konvejera (m/min)	0 - 24
Maksimalno opterećenje konvejera po paketu (kg)	≤ 1
Maksimalno opterećenje konvejera	≤ 3
Težina (kg)	32

- Mogućnost štampanja mastilom datuma i brojeva na varu
- Motorizovani kaišni konvejer
- Smer kretanja konvejera sleva na desno