



# HVC-510S/2B

## Dvokomorna vakuum mašina

Podna dvokomorna vakumirka za industrijsku upotrebu i velike kapacitete pakovanja.



Dužina varne letve  
**2 x 510mm**



Kapacitet pumpe  
**40 m3/h**



Težina mašine  
**235kg**



Podna dvokomorna vakumirka za vakuum pakovanje dizajnirana za industrijsku upotrebu sa poklopcem za unakrsno zatvaranje komora.

## Primena

- Pakovanje sireva
- Pakovanje suvog mesa
- Pakovanje pita i kora u MAP-u
- Pakovanje povrća i salata u MAP-u
- Pakovanje rezervnih delova
- Pakovanje električnih komponenti

# HVC-510S/2B

## Dvokomorna vakuum mašina



Dve komore pružaju značajno povećavanje efikasnosti u radu: dok se u jednoj komori vakumiraju i zaptivaju paketi, istovremeno u drugoj komori operater za mašinom može postavljati i pripremati nove pakete. Posедуje dve vakuum pumpe, kapaciteta po 20m<sup>3</sup> koje ne rade zasebno, nego istovremeno i ukoliko iz nekog razloga dođe do zastoja jedne pumpe, druga pumpa će i dalje raditi i obezbediti rad mašine sa manjim kapacitetom. Svaka komora je opremljena sa po dve varne letve od 510mm i razmakom između njih 440mm.

Vakumirka HVC-510S/2B	
Napon (V/Hz)	AC 380/50 220/50 110/60
Snaga motora (W)	1800
Snaga varenja (W)	600
Vakuu pritisak (kPa)	1
Širina vara (mm)	10
Dimenzije komore (DxŠxV) (mm)	606×906×190
Kapacitet vakuum pumpe (m <sup>3</sup> /h)	20 x 2
Materijal vakuum komore	SUS304
Dimenzije mašine (DxŠxV) (mm)	986×704×902
Težina mašine (kg)	220

- Sastoji se od dve vakuum komore po 20m<sup>3</sup>/h
- Dve varne letve po komori, dužine 510mm
- Namijenjena za industrijsku upotrebu i velike kapacitete
- Mogućnost pakovanja sa inertnim gasom (pakovanje u MAP-u)