

HVT-450M/2

Poluautomatski tray sealer

Poluautomatska pakerica za zatvaranje posuda folijom



Dimenzije komore
450x(100-200)mm



Kapacitet vakuum pumpe
63m³/h



Težina mašine
670kg



HVT-450M/2 je poluautomatska mašina za zatvaranje posuda folijom sa opcijom varenja folije, vakumiranja i pakovanja proizvoda u MAP-u. Mašina poseduje opciju automatskog odsecanja folije, kao i opciju štampanja datuma.

Primena

- U mesarama, mlekarama, industrijama za proizvodnju i preradu hrane
- Za pakovanje suvog i svežeg mesa
- Pakovanje gotovih jela
- Pakovanje salata
- Pakovanje ribe
- Pakovanje mlečnih proizvoda

U ponudi se postoje još dva modela sa većom i manjom komorom: HVT-350M/2 i HVT-550M/2.

HVT-450M/2

Poluautomatski tray sealer



Model HVT-450M/2 je mašina dizajnirana sa jednom radnom komorom. Tek nakon što se završi jedan ciklus pakovanja, korisnik može izvaditi upakovane posude i postaviti nove za drugi ciklus pakovanja. Ova mašina pogodna je za pakovanje posuda od različitih materijala poput PP ili PE posuda i različitih dimenzija. Zahvaljujući opciji vakumiranja i ubacivanja mešavine gasa, produžava se rok trajanja proizvoda, a istovremeno se zadržava i svežina proizvoda i sprečava se pojava vlage i plesni kod hrane.

Mašina je opremljena sa jakom vakuum pumpom kapaciteta 63m³/h i uz mašinu dolazi kalup sa mogućnošću izrade kalupa različitih dimenzija za pakovanje 1 posude ili više posuda po ciklusu.

Poluautomatski tray sealeri			
Model	HVT-350M/2	HVT-450M/2	HVT-550M/2
Napon (V/Hz)	AC 380/50 220/60 (3PH)		
Snaga (W)/Snaga varenje (W)	3680/2000		
Pritisak gasa (MPa)	0,5 - 0,6		
Tip hlađenja	Vodeno hlađenje		
Kapacitet	10 - 12 ciklusa/min samo varenje; 3 - 5 ciklusa/min gas + varenje		
Ubacivanje gasa	N ₂ ili N ₂ +CO ₂		
Dimenzije komore (DxŠ) (mm)	350x(100 - 400)	450x(200 - 400)	550x(200 - 600)
Spoljašnje dimenzije (DxŠxV) (mm)	1360x740x1530	1360x840x1530	1360x940x1530
Težina mašine (kg)	600	670	750
Kapacitet pumpe (m ³ /h)	63		

- Varenje, vakuumiranje, ubacivanje gasa, odsecanje folije, štampanje datuma (opciono)
- Kontrolni panel osetljiv na dodir
- Jedna komora
- Materijal posuda: PP, PET, PE
- Materijal folije: PET/OPP, PET/PE, OPP/OPP, EVOH, alumijumska folija itd.
- Prekidač za hitno zaustavljanje rada mašine