



FRP-770 I

Kontinualna varilica sa InkJet štampom

Horizontalna kontinualna varilica



Vrsta ambalaže
LDPE, PE, PP



Smer varenja
Sleva na desno



Max. težina paketa
3kg



Profesionalna industrijska kontinualna varilica sa konvejerom za pakovanje različitih vrsta proizvoda i materijala. Posедуje kontrolni panel osetljiv na dodir, kao i opciju štampanja datuma na varu.

Primena

- Za pakovanje začina
- Za pakovanje testenine
- Za pakovanje tečnih proizvoda
- Za pakovanje keksa, čokolade i drugih konditorskih proizvoda
- Za pakovanje prezli, pirinča i drugih sličnih proizvoda

Proces rada varilice kontrolisan je od strane digitalnog panela na kome je moguće podesiti temperaturu (u rasponu od 0°C do 300°C) kao i brzinu konvejera odnosno brzinu kojom paket prolazi kroz grejače. Varilica je modernog dizajna opremljena je Linux naprednim operacionim sistemom i panelom osetljivim na dodir. Izrađena je od prohroma, poseduje CE sertifikat i usklađena je sa HACCP standardnom.

FRP-770 I

Kontinualna varilica sa InkJet štampom



Varilica FRP-770 I	
Napon (V/Hz)	AC 220/50
Snaga motora (W)	50/100
Brzina varenja (m/min)	0-16; 0-24
Datumar	Crno mastilo
Dimenzije konvejera (DxŠ) (mm)	844x153
Maksimalno opterećenje konvejera po paketu	≤1
Maksimalno opterećenje konvejera	≤3
Širina vara (mm)	10
Snaga varenja (W)	300*2
Temperaturni opseg (°C)	0-300 (podesivo)
Razmak od mesta varenja do konvejera (mm)	10-40
Dimenzije mašine (DxŠxV) (mm)	844x375x425
Operacioni sistem	Linux
Kontrolni panel osetljiv na dodir	5 inča
Interna memorija	1G + 1G
Visina štampanja slova (mm)	1,5-12,7
Dužina štampanja	Neograničeno
Rezolucija kontrolnog panela	800x480px
Brojač štampača	0-100000
Prenos i podešavanje podataka i parametara	SB/RS232 WIFI
Pogodni materijali folije za datumar	Svi kompozitni materijali
Kapacitet ketridža datumara	Oko 200 hiljada